



## CONTAINER FRIGORIFIQUE

20 pieds HC - premier voyage



### DIMENSIONS

#### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Longueur	6.058 m
Largeur	2.438 m
Hauteur	2.891 m

#### DIMENSIONS INTÉRIEURES

Longueur	5.456 m
Largeur	2.294 m
Hauteur	2.390 m

#### DIMENSIONS DES PORTES

Largeur	2.290 m
Hauteur	2.264 m

#### POIDS

Poids à vide	3 000 kg
Charge utile	27 480 kg
Poids brut max.	30 480 kg

#### CAPACITÉ

Surface	12.4 m <sup>2</sup>
Volume	29.8 m <sup>3</sup>



### OPTIONS DISPONIBLES

#### SECURITÉ

Cadenas monobloc  
Fermeture sécurisée «shutlock»

#### AUTRES

Porte de service chambre froide  
Double rideau lanière  
Pack électrique  
Peinture RAL au choix



### SPÉCIFICATIONS

#### CADRE, SOL, PAROIS ET PORTE

Système tout électrique

Puissance électrique 380/460 Volts, 50/60Hz, prise 32Amp  
5P 6h, (3phases + terre + neutre)

Puissance frigorifique à -18°C 4,9 - 6,6kW à + 2°C 9,4 - 12kW

Consommation d'énergie 16 Amp.

Plages de températures -22°C/+22°C (selon la machinerie) à 38°C ambiante

Décongélation automatique Oui

Enregistrement de températures enregistreur électronique

Fluide frigorifique R134a

Revêtement intérieur Acier inoxydable de qualité supérieure

Sol intérieur barre aluminium en « T »

Revêtement ext. Du toit et des côtés acier corten ou aluminium

Hauteur du plancher 0.21 m

Couleur blanche, peinture refaite avant livraison

#### MANUTENTION

Écart passage de fourches 2.05 m

Hauteur des passages de fourches 0.11 m

Largeur des passages de fourches 0.36 m

Transport et installation rapide et facile

Les containers neufs et premier voyage sont susceptibles de comporter des traces d'utilisation.

Les groupes frigorifiques sont susceptibles de varier en fonction des stocks disponibles (carrier, thermoking, starcool etc.).  
Les valeurs énoncées ci dessus peuvent varier de quelques pourcents.

### CONTACT

+33 (0)3 66 72 08 72 - contact@goliat.fr - www.goliat.fr